

# Panasonic

淋浴花灑·龍頭



採用重力鑄造技術 · 水質乾淨 · 結構堅固 · 外型簡約高雅



淋浴花灑 (方)



淋浴花灑 (圓)



璀璨



風華



## 淋浴花灑

盡情享受水花從頭灑落全身的沐浴暢快感

## 面盆/淋浴龍頭

品質保證，耐用可靠

### 水質乾淨，結構堅固

採用重力鑄造工法，進水管平整光滑、不易卡水垢，確保水質乾淨，結構堅固，使用壽命長。

### 重力鑄造工法(高級黃銅製造工藝)

進水管平整光滑不易卡水垢，結構堅固，使用壽命長。

### 水瀑式頂噴，SPA等級淋浴體驗

細緻密集的出水口，營造水瀑式出水量，有如 SPA 等級淋浴體驗。

### 有感省水

採用瑞士頂級品牌 NEOPERL 省水起泡器，優於省水標章規範約 50% (21 psi 4.54 L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網篩，更提供柔順的出水，水花不噴濺！



### 高品質耐用閥芯

通過 NSF(美)、WAR(英)、ACS(法)、WATER MARK(澳)、cUPC(美)等多國認證。開關次數超過 55 萬次以上。(平均開關 50 次/天，約可使用 30 年)。



面盆龍頭

淋浴龍頭

淋浴滑桿

淋浴花灑



尺寸圖下載



※蓮蓬頭三款皆可搭配



型號	GQ2MY121TS	GQ2MY122TS	GQ2MY123TS	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	GQ1LYSY23TS	型號	GQ1PGY21TS	GQ1LYBY21TS	GQ1LYBY22TS
系列	璀璨	風華	典雅	璀璨	風華	典雅	建議搭配	-	GQ1LYSY21TS/GQ1LYSY23TS	GQ1LYSY22TS
適用水壓範圍	0.5-5 kg/cm <sup>2</sup>						適用水壓範圍	-	0.5-5 kg/cm <sup>2</sup>	
適用水溫範圍	4-80°C						適用水溫範圍	-	4-80°C	
適用環境溫度	5-50°C						適用環境溫度	-	5-50°C	
配管接頭尺寸	PF 1/2 (安裝孔尺寸: Ø 38-42 mm)						配管接頭尺寸	-	PF 1/2	

※面盆龍頭與蓮蓬頭皆取得省水標章

● 商品購買相關疑問請洽經銷商



顧客商談服務專線

0800-098800

02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司

進口/銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。